

运维工具-配置固定 IP-操作说明

一、点击运维工具的“配置固定 IP”，进入页面

二、先点击按钮“+”添加一条记录

矿机状态监控 配置固定IP 主流矿池

网络信息

下一个填充IP: 192.168.31.162 子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.31.1 DNS: 114.114.115.115

全选 自动配置 请按住矿机的IP Reporter键3秒以上，获取矿机IP。

当前IP	目的IP	IP配置结果	子网掩码	默认网关	DNS服务器
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.31.161	192.168.31.161		255.255.255.0	192.168.31.1	114.114.115.115

然后按住矿机上的“IP Report”键 3 秒，可以根据当前记录配置固定 IP

矿机状态监控 配置固定IP 主流矿池

网络信息

下一个填充IP: 192.168.31.162 子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.31.1 DNS: 114.114.115.115

全选 自动配置 请按住矿机的IP Reporter键3秒以上，获取矿机IP。

当前IP	目的IP	IP配置结果	子网掩码	默认网关	DNS服务器
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.31.102	192.168.31.161	配置成功	255.255.255.0	192.168.31.1	114.114.115.115

三、自动配置：勾选“自动配置”后，会自动添加一条新记录

网络信息

下一个填充IP: 192.168.31.163 子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.31.1 DNS: 114.114.115.115

全选 自动配置 请按住矿机的IP Reporter键3秒以上，获取矿机IP。

当前IP	目的IP	IP配置结果	子网掩码	默认网关	DNS服务器
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.31.162	192.168.31.162		255.255.255.0	192.168.31.1	114.114.115.115

然后按住矿机上的“IP Report”键 3 秒，可以根据当前记录配置固定 IP，并新增一条记录

矿机状态监控 配置固定IP 主流矿池

网络信息

下一个填充IP: 192.168.31.164 子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.31.1 DNS: 114.114.115.115

全选 请按住矿机的IP Reporter键3秒以上，获取矿机IP。 自动配置

当前IP	目的IP	IP配置结果	子网掩码	默认网关	DNS服务器
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.31.102	192.168.31.162	配置成功	255.255.255.0	192.168.31.1	114.114.115.115
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.31.163	192.168.31.163		255.255.255.0	192.168.31.1	114.114.115.115

四 重启矿机：配置完成后需要重启矿机，固定 IP 才能生效

网络信息

下一个填充IP: 192.168.31.162 子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.31.1 DNS: 114.114.115.115

全选 请按住矿机的IP Reporter键3秒以上，获取矿机IP。 自动配置

当前IP	目的IP	IP配置结果	子网掩码	默认网关	DNS服务器
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.31.161	192.168.31.161		255.255.255.0	192.168.31.1	114.114.115.115